



## Tektura malarska

### KARTA TECHNICZNA

**Charakterystyka** Tektura o barwie szarej. Powierzchnia matowa i chłonna.

**Budowa** Jednolita warstwa włóknista makulaturowo – włókiennicza w proporcji 2:1. Posiada kierunkowość włókien.

**Właściwości**

Tabela

Parametr	Wartości	Tolerancja
Gramatura, g/m <sup>2</sup>	300 - 500	±5%
Grubość, mm	0,50 - 1,10	±5%
Gęstość pozorna, g/cm <sup>3</sup>	0,40-0,60	±5%
Wilgotność, %	6 - 8	-

**Zastosowanie** Materiał do produkcji papy izolacyjnej, przekładka dystansująca, element opakowania jednostkowego i zbiorczego, materiał podkładowy pod warstwy podłóg, zabezpieczenie podłóg podczas prac malarskich i budowlanych

**Przetwarzanie** Nie przeznaczony do zadrukowania. Zadrukowanie może być wykonane po sprawdzeniu zastosowania danej metody druku.

Produkt całkowicie podlegający recyklingowi.

**Oferta** Gramatury i grubości według tabeli.  
Format B1 lub dowolny, największy możliwy 1100x2400mm.

**Pakowanie** Luzem na palecie zgodnie z normą PN-85/P-50045/12

**Symbol PKWiU** 17.12.51

**Data sporządzenia** 15.02.2015